

1. Indicați posibilitatea evaluării expresiei și eventual rezultatul acestei evaluări:

```
x = (x||!y)&&z;
```

dacă inițial $x=2$, $y=1$, $z=0$;

a) expresia este eronată

b) 1

c) 2

d) 0

2. Ce afișează apelul:

```
printf("%d", sizeof('a'));
```

a) 2

b) 0

c) 1

d) este generată eroare, a trebuie încadrat între ghilimele

3. După o inițializare:

```
char mesaj[] = {'G', 'r', 'e', 's', 't', 'i'};
```

precizați care afirmație este corectă:

a) nu este permisă manipularea ulterioară ca șir a variabilei mesaj;

b) inițializarea este eronată deoarece nu conține terminatorul de șir '\0'.

c) inițializarea nu este permisă în cazul masivelor de caractere;

d) declarația este eronată, deoarece lipsește dimensiunea masivului;

4. În programul:

```
void main ( )
```

```
{
```

```
    int a=1;
```

```
    const int c=1;          // varianta 1
```

```
    const int *p1=&c;       // varianta 2
```

```
    const int *p2=&a;       // varianta 3
```

```
    int *p3=&c;             // varianta 4
```

```
}
```

Care din variante sunt incorecte:

a) 1+2

b) 2+3

c) 4

d) 1+4

5. Fie declarațiile:

```
int a=5; double x;
```

În urma atribuirii:

```
x=a/2;
```

variabila x va avea valoarea:

a) 0

b) 2.5

c) o valoare reziduală

d) 2

6. Instrucțiunea

```
printf("%d", sizeof( 32767L));
```

a) tipărește 2 (= sizeof(int))

b) tipărește 4 (= sizeof(long))

c) este invalidă (trebuia folosit descriptorul ld)

d) este invalidă (sizeof nu admite operand constant)

7. Fie declarația:

```
int a=17, b=21, c;
```

Ce valoare va avea variabila c în urma atribuirii:

```
c=a&b|c&a;
```

a) 15

b) 17

c) 12

d) 21

8. Se consideră secvența:

```
int a;
```

```
double r=sqrt(a);
```

```
int x=r==(int)r;
```

variabila x este nenulă dacă:

(a) variabila a este pătrat perfect;

(b) variabila a nu este număr întreg.

(c) variabila a este număr întreg;

(d) variabila a nu este pătrat perfect;

9. Fie declarația:

```
int a=13, b=33, c;
```

Ce valoare va avea variabila c în urma atribuirii

```
c=a|b>>2;
```

a) 13

b) 10

c) 0

d) 11

1. Indicați valorile pe care le vor avea, în ordine, variabilele a,b,c,d, în urma atribuirilor:

a=b=c=d=2; a+=b+=c+=d;

- a) 2,2,2,2
- b) 5,4,3,2
- c) 8,6,4,2
- d) 2,4,6,8

2. Fie declarația:

int a=7, c;

Ce valoare va avea variabila c în urma atribuirii:

c=1<<a>>2;

- a) 0
- b) 32
- c) 30
- d) 34

3. Fie declarațiile:

int a=5, x;

In urma atribuirii:

x=(double)a/2;

variabila x va avea valoarea:

- a) 2
- b) 0
- c) o valoare reziduală
- d) 2.5

4. Programul:

#include <stdio.h>

void main() {

int p=1, i=5; while(i--)

p*=i; printf("\n%d",p);

}

Afișează:

- a) 24
- b) 120
- c) 0
- d) 10

5. Dacă variabila întreagă v conține valoarea -2, secvența:

if (v) printf("pozitiv"); else printf("negativ");

Afișează

- a) negativ pozitiv
- b) negativ
- c) pozitiv
- d) pozitiv negativ

6. Pentru a se asigura corectitudinea apelului strcpy(d,s)

trebuie îndeplinită totdeauna condiția:

- a) sizeof(d) >= strlen(s);
- b) strlen(d) >= strlen(s);
- c) sizeof(d) >= strlen(s)+1;
- d) sizeof(d) >= sizeof(s);

7. În programul:

void main () {

char z;

char * const pc = &z;

pc[0]='1'; //varianta 1

pc++; // varianta 2

pc="abcd"; // varianta 3

} Care din variante sunt corecte:

- a) 1+3
- b) 1+2
- c) 1
- d) 2+3

8. Fie aplicația:

void main() {

static int a;

}

Variabila a are valoarea:

- a) o valoare reziduală
- b) depinde de variabilele de mediu
- c) INF
- d) 0

9. Secvența:

for (i=19; i>0; i%=7) printf("%d",i);

- a) afișează 19;
- b) afișează: 19 5 5 5 la infinit;
- c) conține operatori incorect folosiți;
- d) afișează: 19 5;

1. Programul:

```
#include <stdio.h>
void main ( ) {
    int s=0, i=5;
    while(i--) s+=i;
    printf("\n %d ", s/i);
}
```

Afișează:

- a) -10
- b) 10
- c) 0
- d) este eronată (împărțire la 0)

2. Care este rezultatul evaluării expresiei

$$x = x \&\&y \parallel z;$$
în ipoteza că $x=2$ și $y=0$; (x, y, z - sunt întregi)

- a) 1
- b) depinde de valoarea inițială a lui z
- c) 0
- d) 10

3. Care dintre următoarele constante este invalidă?

- a) .1E3
- b) -1E3
- c) 1.E3
- d) E3

4. Se consideră programul:

```
#include <iostream.h>
void main ( ) {
    int a,b,c,d;
    a = b = c = d = 10;
    a += b -= c += d;
    cout << a << " " << b << " " << c << " " << d;
}
```

Indicați valorile afișate (a,b,c,d):

- a) 20 20 20 20
- b) 0 -10 20 10
- c) 0 10 20 30
- d) 10 10 10 10

5. Fie secvența:

$$\text{int } v; \text{ if } (b=0,1) \text{ } v = 10; \text{ else } v = 20;$$

- a) este eronată (constanta flotantă 0,1 eronată)
- b) v va conține o valoare reziduală
- c) v va avea valoarea 10
- d) v va avea valoarea 20

6. Expresia:

$$a < b ? a : b;$$
unde a și b sunt doi întregi, evaluează:

- a) efectuează o deplasare la stânga
- b) este eronată, $a < b$ trebuie inclus între paranteze rotunde
- c) maximumul dintre a și b
- d) minimumul dintre a și b

7. Programul:

```
#include <iostream.h>
```

```
void main ( )
```

```
{ static int a[10]; cout << *a++; }
```

a) incrementează incorect un pointer constant

b) afișează 0

c) nu este corect

d) asociază masivului o clasă de memorie neade

8. Ce afișează apelul:

```
printf("%d", sizeof("a"));
```

a) 2

b) 0

c) este generată eroare, a trebuie încadrat între apostroafe

d) 1

9. Programul:

```
#include <stdio.h>
```

```
void main ( ) {
```

```
    int x=2|3||4;
```

```
    printf("\n %d ", x);
```

}

Afișează:

a) 1

b) 4

c) 3

d) 2